

Profi-Tip HD
tot 530 bar (53 Mpa)

Wagner Tip
tot 530 bar (53 MPa)

Standaard spuittip
tot 530 bar



Toepassing		Tip markering	Spuut hoek	Boring inch/mm	Spuutbreedte mm 1)	36,50 Bestelnr.	56,00 Bestelnr.	62,00 Bestelnr.
Natuurlijke lakken en olien	Pistoofilter "r"	407	40°	0,18 / 0,007	160	0090 407		
		507	50°	0,18 / 0,007	190	0090 507	1088 407	1006 407
		209	20°	0,23 / 0,009	145	0090 209	1088 209	1006 209
		309	30°	0,23 / 0,009	160	0090 309	1088 309	1006 309
		409	40°	0,23 / 0,009	190	0090 409	1088 409	1006 409
		509	50°	0,23 / 0,009	205	0090 509	1088 509	1006 509
Kunstharslakken en PVC lakken	Pistoofilter "r"	609	60°	0,23 / 0,009	220	0090 609	1088 609	1006 809
		111	10°	0,28 / 0,011	85	0090 111	1088 111	1006 111
		211	20°	0,28 / 0,011	95	0090 211	1088 211	1006 211
		311	30°	0,28 / 0,011	125	0090 311	1088 311	1006 311
		411	40°	0,28 / 0,011	195	0090 411	1088 411	1006 411
		511	50°	0,28 / 0,011	215	0090 511	1088 511	1006 511
Lakken en voorlakken	Pistoofilter "g"	611	60°	0,28 / 0,011	265	0090 611	1088 611	1006 611
		113	10°	0,33 / 0,013	100	0090 113	1088 113	1006 113
		213	20°	0,33 / 0,013	110	0090 213	1088 213	1006 213
		313	30°	0,33 / 0,013	135	0090 313	1088 313	1006 313
		413	40°	0,33 / 0,013	200	0090 413	1088 413	1006 413
		513	50°	0,33 / 0,013	245	0090 513	1088 513	1006 513
Vullende lakken	Pistoofilter "g"	613	60°	0,33 / 0,013	275	0090 613	1088 613	1006 613
		813	80°	0,33 / 0,013	305	0090 813	1088 813	1006 713
		115	10°	0,38 / 0,015	90	0090 115	1088 115	1006 115
		215	20°	0,38 / 0,015	100	0090 215	1088 215	1006 215
		315	30°	0,38 / 0,015	160	0090 315	1088 315	1006 315
		415	40°	0,38 / 0,015	200	0090 415	1088 415	1006 415
Spuitplamuur	Pistoofilter "g"	515	50°	0,38 / 0,015	245	0090 515	1088 515	1006 515
		615	60°	0,38 / 0,015	265	0090 615	1088 615	1006 615
		715	70°	0,38 / 0,015	290	0090 715	1088 715	1006 715
		815	80°	0,38 / 0,015	325	0090 815	1088 815	1006 815
		217	20°	0,43 / 0,017	110	0090 217	1088 217	1006 217
		317	30°	0,43 / 0,017	150	0090 317	1088 317	1006 317
Roestwerende lakken	Pistoofilter "g"	417	40°	0,43 / 0,017	180	0090 417	1088 417	1006 417
		517	50°	0,43 / 0,017	225	0090 517	1088 517	1006 517
		617	60°	0,43 / 0,017	280	0090 617	1088 617	1006 617
		717	70°	0,43 / 0,017	325	0090 717	1088 717	1006 717
		219	20°	0,48 / 0,019	145	0090 219	1088 219	1006 219
		319	30°	0,48 / 0,019	160	0090 319	1088 319	1006 319
Latex	Pistoofilter "g"	419	40°	0,48 / 0,019	185	0090 419	1088 419	1006 419
		519	50°	0,48 / 0,019	260	0090 519	1088 519	1006 519
		619	60°	0,48 / 0,019	295	0090 619	1088 619	1006 619
		719	70°	0,48 / 0,019	320	0090 719	1088 719	1006 719
		819	80°	0,48 / 0,019	400	0090 819	1088 819	1006 819
		Glanslakken	Pistoofilter "	221	20°	0,53 / 0,021	145	0090 221
421	40°			0,53 / 0,021	190	0090 421	1088 421	1006 421
521	50°			0,53 / 0,021	245	0090 521	1088 521	1006 521
621	60°			0,53 / 0,021	290	0090 621	1088 621	1006 621
821	80°			0,53 / 0,021	375	0090 821	1088 821	1006 821
223	20°			0,58 / 0,023	155	0090 223	1088 223	1006 223
Zinkstoflakken	Pistoofilter "	423	40°	0,58 / 0,023	180	0090 423	1088 423	1006 423
		523	50°	0,58 / 0,023	245	0090 523	1088 523	1006 523
		623	60°	0,58 / 0,023	275	0090 623	1088 623	1006 623
		723	70°	0,58 / 0,023	325	0090 723	1088 723	1006 723
		823	80°	0,58 / 0,023	345	0090 823	1088 823	1006 823
		Dispersies	Pistoofilter "	225	20°	0,64 / 0,025	130	0090 225
425	40°			0,64 / 0,025	190	0090 425	1088 425	1006 425
525	50°			0,64 / 0,025	230	0090 525	1088 525	1006 525
625	60°			0,64 / 0,025	250	0090 625	1088 625	1006 625
825	80°			0,64 / 0,025	295	0090 825	1088 825	1006 825
227	20°			0,69 / 0,027	160	0090 227	1088 227	1006 227
Roestwerende lakken	Pistoofilter "gr"	427	40°	0,69 / 0,027	180	0090 427	1088 427	1006 427
		527	50°	0,69 / 0,027	200	0090 527	1088 527	1006 527
		627	60°	0,69 / 0,027	265	0090 627	1088 627	1006 627
		827	80°	0,69 / 0,027	340	0090 827	1088 827	1006 827
		629	60°	0,75 / 0,029	285	0090 629	1088 629	1006 629
		231	20°	0,79 / 0,031	155	0090 231	1088 231	1006 231
Lijm	Pistoofilter "gr"	431	40°	0,79 / 0,031	185	0090 431	1088 431	1006 431
		531	50°	0,79 / 0,031	220	0090 531	1088 531	1006 531
		631	60°	0,79 / 0,031	270	0090 631	1088 631	1006 631
		433	40°	0,83 / 0,033	220	0090 433	1088 433	1006 433
		235	20°	0,9 / 0,035	160	0090 235	1088 235	1006 235
		435	40°	0,9 / 0,035	195	0090 435	1088 435	1006 435
Grote oppervlakken	Pistoofilter "gr"	535	50°	0,9 / 0,035	235	0090 535	1088 535	1006 535
		635	60°	0,9 / 0,035	495	0090 635	1088 635	1006 635
		839	80°	0,99 / 0,039	480	0090 839		
		243	20°	1,1 / 0,043	185	0090 243	1088 243	1006 243
		543	50°	1,1 / 0,043	340	0090 543	1088 543	1006 543
		552	50°	1,3 / 0,052	350	0090 552	1088 552	1006 552